



## Datasheet

2025-09-18

Radiator horizontaal

# Integra Std Hygienic HP



Integra Standard HP is een klassieke, geïntegreerde paneelradiator met universele aansluiting, uitgerust met een geïntegreerd systeem en 6 aansluitingen. Hij wordt geleverd zonder zijbekleding en bovenrooster.

### Eigenschappen

Maximale bedrijfstemperatuur [°C]	110
Standaard	EN442; EN10130
Aansluitingen	6 x G 1/2
Drukkwalificatie [bar]	PN10
Materiaal	Koudgewalst staal
Standaard kleur	Wit RAL 9016
Types	-; 20
Hoogte [mm]	300; 400; 500; 600; 750; 900
Breedtes [mm]	400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1100; 1200; 1300; 1400; 1500; 1600; 1800; 2000; 2200; 2400; 2600; 2800; 3000

Integra Standard HP is een klassieke geïntegreerde paneelradiator met universele aansluiting, uitgerust met een geïntegreerd systeem en 6 aansluitingen. Deze configuratie maakt zowel een elegante aansluiting mogelijk via een onderaansluiting met de thermostatische kop rechts, als een klassieke aansluiting via de 4 zijopeningen. Met een werkdruk van 10 bar kan hij worden geïntegreerd in hogedrukinstallaties, zoals die op het stadsverwarmingsnet. Gekleurde, vooraf ingestelde thermostatische inzetstukken maken hydraulisch balanceren eenvoudig. Elke kleur vertegenwoordigt de Kv-waarde in relatie tot het waterdebiet dat nodig is om het vereiste verwarmingsvermogen te bereiken en ook om een correcte hydraulische uitbalancing te garanderen. Als aanpassing nodig is, kan de instelling snel en eenvoudig worden gewijzigd.

De nieuwe MCW-7 montagebeugels, die geschikt zijn voor het installeren van de Integra HP met bevestigingsbeugels, zijn uitgerust met een anti-tiltsysteem. Dit zorgt voor een veiligere montage en plaatsing op de muur en beschermt tegen de mogelijkheid dat de beugel zijdelings verschuift.

Integra Standard HP is verkrijgbaar in de standaardkleur RAL 9016. Andere kleuren zijn op aanvraag verkrijgbaar.

