



Demonteer eerst de voorgemonteerde ECO ontlufter.

**Opgelet:**

Zorg ervoor dat de aanvoer en retour eerst worden afgesloten en dat de radiator drukloos of gedeeltelijk leeg is.



Monteer het hoofdonderdeel van de permanente ontlufter ECO (S-Vent Duo) in de radiator, gelieve de S-Vent DUO montagesleutel (artikelnummer T2151) te gebruiken om de ontlufter te bevestigen, gebruik in geen geval een waterpomptang of iets dergelijks.

Verwijder eventuele afdichtresten van de schroefdraadverbinding van de radiator vóór de montage.



Voor een snelle en grondige manuele ontluchting, heropend aanvoer en retour van de radiator en schroef de ontluchtingsslang (artikelnummer T2152) op de ontlufter gemonteerd in de radiator.



**Opgelet :** Bij het plaatsen van de ontluchtingsslang op de ontlufter, let op de juiste plaatsing van de nokken van de ventiel opener, deze zijn van verschillende grootte en passen slechts in één positie op de ontlufter.



Tijdens het ontluchtingsproces raden we aan het ontsnappende lucht-watermengsel in een geschikt opvangbakje af te tappen.



**Opgelet :** Verwijder de ontluchtingsslang na de manuele ontluchting. Draai de afdekking op het hoofdonderdeel, de permanente ontluchting van de radiator is nu geactiveerd.