

C400RF

De C400RF is met zijn capaciteit tot 400m³/h dé oplossing bij uitstek voor renovatietoepassingen waarbij de lucht niet op natuurlijke wijze kan worden afgevoerd.

- Ventilatie-unit voor wand- of plafondmontage tot 400m³/h*
- 3 verschillende uitvoeringen:
 - C400RF incl. RF 3 standenschakelaar
 - Renobox C400RF LE** incl. los meegeleverde Perilex stekker, excl. RF 3 standenschakelaar
 - Fanbox C400RF LE** incl. RF 3 standenschakelaar en 4 luchtventielen
- Hoogwaardig kunststof behuizing
- Laag geluidsniveau door de stille en zuinige gelijkstroomventilatoren
- Binnenlucht kanaalaansluitingen aan de 4 zijden en achterzijde
- Geïntegreerde vochtsensor voor automatische luchtdebietregeling
- Verschillende bedieningsmogelijkheden:
 - Inclusief RF (draadloze) 3 standenschakelaar
 - Inclusief bedrade 3 standencontact (domotica)
 - Optioneel via extra RF 3 standenschakelaars
 - Optioneel via een CO₂ RF en/of RH RF schakelaar (vraagsturing)
 - Optioneel via aanwezigheidssensoren (PIR)
 - Optioneel via de VASCO Climate Control App (Gateway)



Climate Control App



Bewegingssensor



Perilex stekker



Luchtventielen



Gesloten ventilatie-unit



Toegang aansluitbox



Toegang tot ventilator

Actieve geluidsisolatiemat



* de opgegeven luchtdebieten zijn in functie van en afhankelijk van het te overwinnen totale drukverlies van het ventilatiesysteem | ** Niet voorzien van actieve geluidsisolatiemat



Ventilatie in renovatieprojecten

Ventilatie-unit met mechanische afzuiging voor renovatie

- Afvoer vervuilde binnenlucht
- Opname binnenlucht uit natte ruimtes
- Inkomende buitenlucht

